

Panasonic

ELEKTROINSTRUMENTI PROFESIONĀLIEM



PRODUKTU KLĀSTS

SPĒKĀ NO 1.04.2019



T-LOC SYSTAINER SĒRIJA

LIELĀKA PIELĀGOJAMĪBA

T-LOC Systainer



PANASONIC AR T-LOC SYSTAINER GRĒDOJAMIEM KOFERIEM

Tagad mēs piedāvājam 18 V un 21,6 V komplektus četru izmēru Systainer koferos, lai nodrošinātu maksimālu daudzpusību.



T-LOC 2



T-LOC 3 MIDI



T-LOC 4 DD/4SAW

XT SYSTAINER

Lūdzu, pievērsiet uzmanību **XT** - tas nozīmē, ka mūsu jaunajā augstvērtīgajā T-Loc Systainer koferī tiek piegādāta tikai pati ierīce.

Komplekti, kuru specifikācijā norādīts vārds **SYSTAINER**, tiek piegādāti mūsu jaunajā T-Loc Systainer ar jau iepakotu instrumentu, akumulatoru un lādētāju.

JAUNUMS

**BRUSHLESS
MOTOR**

DINAMISKA VEIKTSPĒJA AR IZCILU ERGONOMIKU



EY 7881

KOMPAKTA KONSTRUKCIJA - LIELĀKA VEIKTSPĒJA

Mūsu jaunizveidotais bezkontakta motors nodrošina ļoti ilgu kalpošanas laiku un maksimālu veiktspēju (viena triecienspēka jauda 3,3 džouli) īpaši kompaktā konstrukcijā.

Papildu putekļu atsūkšanas sistēma (DCS) ir jaudīga motora izplūdes vakuuma sistēma ar ļoti efektīvu filtru, kas piemērots betona daļiņām. Putekļu kastei ir 270 ml ietilpība un tāpēc tā ir piemērota nepārtrauktai lietošanai pat būvlaukumos.

ERGONOMISKĀ FORMA ĻAUJ STRĀDĀT NENOGURSTOT



Nepārtraukta darbība - 35 caurumi (18x70 mm) ar vienu akumulatora uzlādi



Kalta adapteris (komplekta standarta piederums)



EY 7881

ar putekļu atsūcēju (DCS)

JAUDĪGS UN IZTURĪGS KOMPACTĀ KONSTRUKCIJĀ



JAUNUMS

EY 75A8

JAUDĪGS: 280 Nm!

Pilnīgi jaunais triecienmehānisms nodrošina augstu veiktspēju, kompaktus izmērus un ilgu darbību. Turklāt šī inovatīvā konstrukcija nodrošina vienāda līmeņa augstu griezes momentu dažādiem rotācijas virzieniem.

**BRUSHLESS
MOTOR**

Kompakta konstrukcija: tikai 143 mm

Vienkārša lietošana pat grūti sasniedzamās vietās. Tikai 143 mm (galvas izmērs)



Spilgtais LED apgaismojums palīdz tumšās darba zonās un to var noregulēt trīs dažādās režīmos.



14.4V 18V

Akumulatora uzlādes mērītājs
Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, piespiežot taustiņu, un izvairieties no darba laika pārtraukumiem.



URBJMAŠĪNAS UN SKRŪVGRIEŽI **TOUGH TOOL IP**

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|--|--------------------|---|------------|------------------|--------------|
| 21,6 V | EY 7460 X / XT / LS2G | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 2,45 kg (ar akumulatoru) 13 mm urbĵpatrona (bezatslēgas) Elektriska apgriezienu regulēšana Elektriskas bremzes Reversīvs Kompakts izpildījums, LED apgaismojums | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>21,6 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 85 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x akum. EY 9L62 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,45 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>100–400 / 350–1500</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>42 / 63 Nm</td></tr> <tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr> </table> | Spriegums | 21,6 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 85 min | Akumulators | 2 x akum. EY 9L62 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,45 kg | Apgr./min. ¹ , bez slodzes (min./maks.) | 100–400 / 350–1500 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 42 / 63 Nm | Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana |
| Spriegums | 21,6 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 85 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x akum. EY 9L62 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,45 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ¹ , bez slodzes (min./maks.) | 100–400 / 350–1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 42 / 63 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7460X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja | | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7460XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7460LS2G | Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 495,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|------|---------------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------|--|-------------------|---|------------|------------------|--------------|
| 18 V | EY 74A2 X / XT / PN2G / LJ2G | <ul style="list-style-type: none"> Jauna konstrukcija ar jaudīgu bezkontakta motoru Jauna apgriezienu regulēšanas funkcija Līgas uzsākšanas elektroniska apgr. reg. Jauni īpaši cieti patronas satvērēji Akumulatora ietilpības indikators un LED apgaismojums Īpaši kompakta ierīce - 178 mm un jauns oglekļa korpus | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums ar EY0L82B (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,05 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>20–480 / 70–1 580</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>32 / 50 Nm</td></tr> <tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums ar EY0L82B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,05 kg | Apgr./min. ¹ , bez slodzes (min./maks.) | 20–480 / 70–1 580 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 32 / 50 Nm | Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums ar EY0L82B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,05 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ¹ , bez slodzes (min./maks.) | 20–480 / 70–1 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 32 / 50 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY74A2X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 205,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY74A2XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY74A2PN2G | Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY74A2LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 470,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|---|------------|------------------|--------------|
| 18 V | EY 7450 X / XT / PN2G / LJ2S | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 2,15 kg (ar akumulatoru) 13 mm urbĵpatrona (bezatslēgas) Elektriska apgriezienu regulēšana Elektriskas bremzes Reversīvs Kompakts izpildījums, LED apgaismojums | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,15 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>50–430 / 160–1650</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>40 / 57 Nm</td></tr> <tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,15 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 50–430 / 160–1650 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 40 / 57 Nm | Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,15 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 50–430 / 160–1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 40 / 57 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7450X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7450XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7450PN2G | Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 350,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7450LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|---|------------|------------------|--------------|
| 18 V | EY 7451 X / PN2G | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 1,6 kg (ar akumulatoru) 13 mm urbĵpatrona (bezatslēgas) Elektriska apgriezienu regulēšana Elektriskas bremzes Reversīvs Kompakts izpildījums, LED apgaismojums | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>35 / 50 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L53 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>70–400 / 200–1400</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>26 / 42 Nm</td></tr> <tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 35 / 50 min | Akumulators | 2 x EY 9L53 B | Svars (ar akumulatoru) | 1,6 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 70–400 / 200–1400 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 26 / 42 Nm | Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 35 / 50 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L53 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 70–400 / 200–1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 26 / 42 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7451PN2G | Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī | | 265,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


JAUNUMS



TRIECIENURBJMAŠĪNAS UN SKRŪVGRIEŽI **TOUGH TOOL IP™**



| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|---|--------------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|--|
| 21,6 V | EY 7960 X / XT / LS2G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 2,5 kg (ar akumulatoru) 13 mm urbĵpatrona (bezatslēgas) Spēcīgs triecienmehānisms ātrai urbšanai 18 sajūga pozīcijas + urbšana Reversīvs Drošs frontālais rokturis | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>21,6 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 85 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L62 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,5 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>100–400 / 350–1500</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>42 / 63 Nm</td></tr> <tr><td>Triecienmehānisms (triecieņi minūtē)</td><td>7200 – 27000</td></tr> </table> | Spriegums | 21,6 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 85 min | Akumulators | 2 x EY 9L62 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,5 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 100–400 / 350–1500 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 42 / 63 Nm | Triecienmehānisms (triecieņi minūtē) | 7200 – 27000 | |
| Spriegums | 21,6 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 85 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L62 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 100–400 / 350–1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 42 / 63 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienmehānisms (triecieņi minūtē) | 7200 – 27000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7960X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7960XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7960LS2G | Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 540,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|------|---------------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|---|-------------------|---|------------|--|-----------------------|--|
| 18 V | EY 79A2 X / XT / PN2G / LJ2G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Jauna konstrukcija ar jaudīgu un izturīgu bezkontakta motoru Jauna apgriezienu regulēšanas funkcija Jauns oglekļa korpus Apgriezienu elektroniska regulēšana Akumulatora ietilpības indikators, jostas aķis un LED apgaismojums Izturīgas konstrukcijas ierīce, 188 mm Spēcīgs triecienmehānisms ātrai urbšanai | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums ar EY 0L82 B (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,1 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>30-470 / 70-1 580</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>32 / 50 Nm</td></tr> <tr><td>Triecienmehānisms, triecieni minūtē (min./maks.)</td><td>540-8500 / 1260-28400</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums ar EY 0L82 B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,1 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 30-470 / 70-1 580 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 32 / 50 Nm | Triecienmehānisms, triecieni minūtē (min./maks.) | 540-8500 / 1260-28400 | |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums ar EY 0L82 B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,1 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 30-470 / 70-1 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 32 / 50 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienmehānisms, triecieni minūtē (min./maks.) | 540-8500 / 1260-28400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY79A2X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY79A2XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY79A2PN2G | Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 370,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY79A2LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|---|-------------------|---|------------|--------------------------------------|--------------|--|
| 18 V | EY 7950 X / XT / LJ2S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 2,3 kg (ar akumulatoru) 18 sajūga pozīcijas + urbšana 13 mm urbĵpatrona (bezatslēgas) Elektriska apgriezienu regulēšana Elektriskas bremzes, reversīvs Drošs frontālais rokturis | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,3 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>50–430 / 160–1650</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>40 / 57 Nm</td></tr> <tr><td>Triecienmehānisms (triecieņi minūtē)</td><td>7740 – 29700</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,3 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 50–430 / 160–1650 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 40 / 57 Nm | Triecienmehānisms (triecieņi minūtē) | 7740 – 29700 | |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,3 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 50–430 / 160–1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 40 / 57 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienmehānisms (triecieņi minūtē) | 7740 – 29700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7950X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 205,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7950XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 215,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7950LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 470,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|---|-------------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| 14,4 V | EY 7940 X / LS2S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 1,8 kg (ar akumulatoru) 18 sajūga pozīcijas + urbšana 13 mm urbĵpatrona (bezatslēgas) Spēcīgs triecienmehānisms ātrai urbšanai Elektr. apgriezienu regulēšana un bremzes; reversīvs Drošs frontālais rokturis | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,8 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes (min./maks.)</td><td>70–400 / 200–1400</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr> <tr><td>Triecienmehānisms (triecieņi minūtē)</td><td>7200 – 25200</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Akumulators | 2 x EY 9L45 B | Svars (ar akumulatoru) | 1,8 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 70–400 / 200–1400 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 28 / 41,5 Nm | Triecienmehānisms (triecieņi minūtē) | 7200 – 25200 | |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L45 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes (min./maks.) | 70–400 / 200–1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 28 / 41,5 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienmehānisms (triecieņi minūtē) | 7200 – 25200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7940X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 165,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7940LS2S | Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī | | 445,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| 14,4 V | EY 7441 X / LS2S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Svars tikai 1,75 kg (ar akumulatoru) ■ 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) ■ Elektriska apgriezīenu regulēšana ■ Elektriskas bremzes ■ Reversīvs ■ Jostas āķis un miksts rokturis | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,75 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>70–400 / 200–1400</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr> <tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Akumulators | 2 x EY 9L45 B | Svars (ar akumulatoru) | 1,75 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 70–400 / 200–1400 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 28 / 41,5 Nm | Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L45 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,75 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 70–400 / 200–1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 28 / 41,5 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7441X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7441LS2S | Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī | | 435,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|------------------|--------------|
| 14,4 V | EY 7443 X / LS2S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Svars tikai 1,85 kg (ar akumulatoru) ■ AUTO funkcija ■ 18 sajūga pozīcijas + urbšana ■ 13 mm urbpatrona (bezatslēgas) ■ Elektriska apgriezīenu regulēšana ■ Elektriskas bremzes | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,85 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>60–400 / 160–1400</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr> <tr><td>Sajūga pozīcijas</td><td>18 + urbšana</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Akumulators | 2 x EY 9L45 B | Svars (ar akumulatoru) | 1,85 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 60–400 / 160–1400 | Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 28 / 41,5 Nm | Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L45 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,85 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 60–400 / 160–1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (palēnināts/tūlītējs) | 28 / 41,5 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga pozīcijas | 18 + urbšana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7443X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 190,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7443LS2S | Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī | | 470,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TRIECIENATSLĒGAS UN SKRŪVGRIEŽI **TOUGH TOOL IP**

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|------|---------------------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|
| 18 V | EY 75A7 X / XT / PN2G / LJ2G | <ul style="list-style-type: none"> Jauns un jaudīgs bezkontakta motors Jauns pašrbojošās skrūves režīms Jauns hibrīdslēdzis un oglekļa korpus 3 ātrumi/griezes momenta pakāpes (zema/vidēja/augsta) Akumulatora ietilpības indikators, jostas āķis un LED apgaismojums Īpaši kompakta ierīce 118 mm | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums ar EY0L82B (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,7 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes</td><td>0-2500 / 0-1450 / 0-950</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)</td><td>26 / 120 / 160 Nm</td></tr> <tr><td>Triecienspēks, apgr./min.⁻¹ (zems/vidējs/augsts)</td><td>0-1900 / 0-2900 / 0-3100</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums ar EY0L82B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 1,7 kg | Apgr./min., bez slodzes | 0-2500 / 0-1450 / 0-950 | Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts) | 26 / 120 / 160 Nm | Triecienspēks, apgr./min. ⁻¹ (zems/vidējs/augsts) | 0-1900 / 0-2900 / 0-3100 |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums ar EY0L82B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,7 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes | 0-2500 / 0-1450 / 0-950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts) | 26 / 120 / 160 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienspēks, apgr./min. ⁻¹ (zems/vidējs/augsts) | 0-1900 / 0-2900 / 0-3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A7X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A7XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 265,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A7PN2G | Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 460,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A7LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 555,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


JAUNUMS

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|-------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------------|---|
| 18 V | EY 75A8 X / XT / PN2G / LJ2G | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 1,6 kg (ar akumulatoru) ½" kvadrātveida serdene Bezkontakta motors un hibrīdslēdzis Elektriska apgriezienu regulēšana Elektriskas bremzes Jostas āķis un LED apgaismojums | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes</td><td>0 – 2500</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts)</td><td>120 / 140 / 280 Nm</td></tr> <tr><td>Triecienspēks (zems/vidējs/augsts)</td><td>3</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 1,6 kg | Apgr./min., bez slodzes | 0 – 2500 | Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts) | 120 / 140 / 280 Nm | Triecienspēks (zems/vidējs/augsts) | 3 |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes | 0 – 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (zems/vidējs/augsts) | 120 / 140 / 280 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienspēks (zems/vidējs/augsts) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A8X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 265,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A8XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 275,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A8PN2G | Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 470,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY75A8LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 565,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|--|----------|-----------------------|--------|---|----------|
| 18 V | EY 7552 X / XT / LJ2S | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 2,6 kg Kompakts ierīces garums: 214 mm Jaudīgs: maks. 470 Nm Jauna trieciēnbloka konstrukcija Elektriska apgriezienu regulēšana Elektriskas bremzes | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,6 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>0 – 1550</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments</td><td>470 Nm</td></tr> <tr><td>Triecienspēks, apgr./min.⁻¹</td><td>0 – 2400</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,6 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 0 – 1550 | Maks. griezes moments | 470 Nm | Triecienspēks, apgr./min. ⁻¹ | 0 – 2400 |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 0 – 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments | 470 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienspēks, apgr./min. ⁻¹ | 0 – 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7552X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7552XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | | 375,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7552LJ2S | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | | 665,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| 14,4 V | EY 7549 X / LS2S | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 1,85 kg (ar akumulatoru) Daudzfunkcionāls: urbis, skrūvgrīzis, triecienskrūvgrīzis, trieciēnatslēga Divi režīmi: triecienu un urbšanas režīms Ātra ¼" sešstūru adaptera nomainīšana Urbšanas režīms ar 21 sajūga pozīcijām + urbšana | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>1,85 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes</td><td>380 – 1200</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments (min./maks.)</td><td>9 / 26 Nm</td></tr> <tr><td>Sajūga griezes moments</td><td>0,7 – 4,4 Nm</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Akumulators | 2 x EY 9L45 B | Svars (ar akumulatoru) | 1,85 kg | Apgr./min., bez slodzes | 380 – 1200 | Maks. griezes moments (min./maks.) | 9 / 26 Nm | Sajūga griezes moments | 0,7 – 4,4 Nm |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L45 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,85 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes | 380 – 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments (min./maks.) | 9 / 26 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga griezes moments | 0,7 – 4,4 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7549X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7549LS2S | Komplekts ar 2 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī | | 580,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |




SDS-PLUS PERFORATORI **TOUGH TOOL IP™**

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|--|----------|--|----------|------------|----------------|
| 18 V | EY 78A1 X / XT / PN2G / LJ2G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 2,6 kg (ar akumulatoru) Divkāša funkcija: perforators vai urbmašīna/skrūvgriezis 5 sajūga griezes momenti + urbsāna SDS-plus urbpatrona T veida konstrukcija līdzsvara un ergonomikas uzlabošanai Reversivs | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,6 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>0 – 1250</td></tr> <tr><td>Triecienspēks minūtē (vieglais/smagais režīms)</td><td>0 – 4750</td></tr> <tr><td>Urbpatrona</td><td>SDS-plus veids</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,6 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 0 – 1250 | Triecienspēks minūtē (vieglais/smagais režīms) | 0 – 4750 | Urbpatrona | SDS-plus veids |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,0 vai 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 0 – 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienspēks minūtē (vieglais/smagais režīms) | 0 – 4750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbpatrona | SDS-plus veids | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY78A1X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY78A1XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | 375,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY78A1PN2G | Komplekts ar 2 x 3,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | 565,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY78A1LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | 665,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


JAUNUMS


| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|--|-----------------------|---|--------------------------|------------|----------------|
| 28,8 V | EY 7881 X / XT / PC2S / XVT / PC2V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 3,9 kg (ar akumulatoru) Ciets un miksts perforācijas režīms maksimālam rezultātam dažādos materiālos Lēns, vidējs un augstu apgriezīgu urbsānas režīms dažādiem materiāliem Iekļ. kalta adapteris Elektr. apgriezīgu regulēšana un bremzes Vibrācijas slāpējošs miksts gumijas rokturis | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>28,8 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>3,4 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>60 / 90 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L84 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>3,9 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>0–560 / 0–680 / 0–840</td></tr> <tr><td>Triecienspēks minūtē (vieglais/vidējais/smagais režīms)</td><td>0–2950 / 0–3600 / 0–4400</td></tr> <tr><td>Urbpatrona</td><td>SDS-plus veids</td></tr> </table> | Spriegums | 28,8 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,4 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 60 / 90 min | Akumulators | 2 x EY 9L84 B | Svars (ar akumulatoru) | 3,9 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 0–560 / 0–680 / 0–840 | Triecienspēks minūtē (vieglais/vidējais/smagais režīms) | 0–2950 / 0–3600 / 0–4400 | Urbpatrona | SDS-plus veids |
| Spriegums | 28,8 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 3,4 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 60 / 90 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L84 B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 3,9 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 0–560 / 0–680 / 0–840 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Triecienspēks minūtē (vieglais/vidējais/smagais režīms) | 0–2950 / 0–3600 / 0–4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urbpatrona | SDS-plus veids | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7881X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7881XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | 530,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY7881PC2S | Komplekts ar 2 x 3,4 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |


JAUNUMS


| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | |
|---|---|--|
| 28,8 V | EY 7881 AR PUTEKĻU ATSŪCĒJU (DCS) | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Jaudīga motora izplūdes vakuuma tīrīšanas sistēma Izturīgs putekļu atsūcējs Ļoti efektīvs betona daļiņu filtrs Putekļu kastes ietilpība 270 ml pastāvīgai lietošanai |   |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | RRP*, € |
| EY7881XVT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē; ar DCS - SYSTAINER koferī | 600,00 |
| EY7881PC2V | Komplekts ar 2 x 3,4 Ah akumulatoriem, lādētāju un DCS, SYSTAINER koferī | 965,00 |


ZĀĢI **TOUGH TOOL IP™**

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|-------------|--|------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|
| 18 V | EY 4550 X / XT / LJ2G | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bezvadu figūrīgais ar 4-pakāpju svārstu Svars tikai 3,35 kg (ar akumulatoru) | <table border="1"> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums ar EY 9L54 B (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Kustību biežums ar EY 9L54 B, apgr./min.⁻¹</td><td>2500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru EY 9L54 B)</td><td>3,35 kg</td></tr> <tr><td>Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm.</td><td>65 mm / 26 mm</td></tr> </table> | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | Uzlādes ilgums ar EY 9L54 B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Kustību biežums ar EY 9L54 B, apgr./min. ⁻¹ | 2500 min ⁻¹ | Svars (ar akumulatoru EY 9L54 B) | 3,35 kg | Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm. | 65 mm / 26 mm |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums ar EY 9L54 B (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | |
| Kustību biežums ar EY 9L54 B, apgr./min. ⁻¹ | 2500 min ⁻¹ | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru EY 9L54 B) | 3,35 kg | | | | | | | | | | | |
| Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm. | 65 mm / 26 mm | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | RRP*, € | | | | | | | | | | |
| EY4550X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | 300,00 | | | | | | | | | | |
| EY4550XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferī | 335,00 | | | | | | | | | | |
| EY4550LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferī | 600,00 | | | | | | | | | | |


| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---|------|------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|
| 14,4 V | EY 4541 LS1S | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bezvadu figūrīgais ar 4 zāģēšanas kustībām Svars tikai 2,25 kg (ar akumulatoru) | <table border="1"> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Kustību biežums, apgr./min.⁻¹</td><td>2400</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,25 kg</td></tr> <tr><td>Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm.</td><td>65 mm / 20 mm</td></tr> </table> | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Kustību biežums, apgr./min. ⁻¹ | 2400 | Svars (ar akumulatoru) | 2,25 kg | Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm. | 65 mm / 20 mm |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | |
| Kustību biežums, apgr./min. ⁻¹ | 2400 | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,25 kg | | | | | | | | | | | |
| Maks. zāģēšanas dziļums/asmens izm. | 65 mm / 20 mm | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | RRP*, € | | | | | | | | | | |
| EY4541X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | 230,00 | | | | | | | | | | |
| EY4541LS1S | Komplekts ar 1 x 4,2 Ah akumulatoru un lādētāju, koferī | 505,00 | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|--|------|-------------------------|-------|---------------------------------|--------|--|
| 18 V | EY45A2 X / XT / LJ2G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bezvadu daudzfunkcionāls ripzāģis ar ergonomisku dizainu Svars tikai 2,8 kg (ar akumulatoru) Disks metāla griešanai kā standarta piederums Metālam, plastmasai un kokam Elektriska apgriezienu regulēšana 3-virzienu putekļu novadīšanas sistēma Iekļ. DISKS METĀLAM vai DISKS KOKAM | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,8 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Maks. zāģēšanas dziļums</td><td>46 mm</td></tr> <tr><td>Diska izmērs (ārējais diametrs)</td><td>135 mm</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,8 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 4500 | Maks. zāģēšanas dziļums | 46 mm | Diska izmērs (ārējais diametrs) | 135 mm | |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 4500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. zāģēšanas dziļums | 46 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diska izmērs (ārējais diametrs) | 135 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A2XM | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē/ iekļ. DISKS METĀLAM | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A2XMT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi/ iekļ. DISKS METĀLAM | | 315,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A2LJ2G | Ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi/ iekļ. DISKS METĀLAM | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A2XW | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē/ iekļ. DISKS KOKAM | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A2XWT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi/ iekļ. DISKS KOKAM | | 315,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|--------|---|------|----------------|-------|----------------------|--------|--|
| 18 V | EY 45A1 X / XT / LJ2G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bezvadu zobenzāģis 65 min izmantojams un 80 min pilna uzlāde Svars tikai 3,4 kg (ar akumulatoru) Pretsvaru mehānisms vibrācijas samazināšanai Metālam, plastmasai un kokam Kustību biežuma elektroniska stabilizācija | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>3,4 kg</td></tr> <tr><td>Kustību biežums, apgr./min.⁻¹</td><td>2800</td></tr> <tr><td>Gājiena garums</td><td>28 mm</td></tr> <tr><td>Maks. asmens biezums</td><td>1,6 mm</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 3,4 kg | Kustību biežums, apgr./min. ⁻¹ | 2800 | Gājiena garums | 28 mm | Maks. asmens biezums | 1,6 mm | |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 3,4 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kustību biežums, apgr./min. ⁻¹ | 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gājiena garums | 28 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. asmens biezums | 1,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A1X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A1XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi | | 315,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A1LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------|---|----------------|----------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| 18 V / 14,4 V | EY 45A5 X / XT / LJ2G | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Bezvadu lentzāģis Regulējams zāģlentes ātrums (3 pakāpes) Iekļ. 2 zāģlentes (18 zobu) Otrs rokturis un LED apgaismojums Liela vadotnes plāksne stabilizē sagatavi Ieslēgšanas slēdzis ar apgriezienu regulēšanu Svars tikai 4,05 kg | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 / 14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>4,05 kg</td></tr> <tr><td>Lente ātrums, apgr./min., bez slodzes 1/2/3</td><td>120m/140m/162m</td></tr> <tr><td>Zāģlente</td><td>730 x 13 x 0,5 mm</td></tr> <tr><td>Apalo QS/leņķa QS griešanas jauda</td><td>63,5 mm/56x63,5 mm</td></tr> </table> | Spriegums | 18 / 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Svars (ar akumulatoru) | 4,05 kg | Lente ātrums, apgr./min., bez slodzes 1/2/3 | 120m/140m/162m | Zāģlente | 730 x 13 x 0,5 mm | Apalo QS/leņķa QS griešanas jauda | 63,5 mm/56x63,5 mm | |
| Spriegums | 18 / 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 4,05 kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lente ātrums, apgr./min., bez slodzes 1/2/3 | 120m/140m/162m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zāģlente | 730 x 13 x 0,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apalo QS/leņķa QS griešanas jauda | 63,5 mm/56x63,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A5X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A5XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi | | 375,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| EY45A5LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi | | 675,00 | | | | | | | | | | | | | | |

LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|---------|--|-------|---------------------------------|--------|--|
| 18 V | EY 46A2 X / XT / LJ2G | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Svars tikai 2,35 kg (ar akumulatoru) 125 mm diskiem Vārpstas aizspiednis ērtai disku maiņai Drošības funkcija, ja akumulatora slēdzis ir "ieslēgts" Restarta funkcija Izmantošanai grūti pieejamās vietās | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>5,0 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>65 / 80 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,35 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min.⁻¹, bez slodzes</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Diska izmērs (ārējais diametrs)</td><td>125 mm</td></tr> </table> | Spriegums | 18 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | Akumulators | 2 x EY 9L54 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,35 kg | Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 10000 | Diska izmērs (ārējais diametrs) | 125 mm | |
| Spriegums | 18 V | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 5,0 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 65 / 80 min | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L54 B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,35 kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min. ⁻¹ , bez slodzes | 10000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diska izmērs (ārējais diametrs) | 125 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | |
| EY46A2X | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, kastē | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| EY46A2XT | Tikai ierīce - bez akumulatora un lādētāja, SYSTAINER koferi | | 315,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| EY46A2LJ2G | Komplekts ar 2 x 5,0 Ah akumulatoriem un lādētāju, SYSTAINER koferi | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |

APVIENOTIE KOMPLEKTI: PIEDĀVĀJUMS PROFESIONĀLIEM

Izvēlieties atbilstošāko komplektu no mūsu TWIN-KIT sērijas.



Urbjmašīna
EY 74A2X

VAI



Triecienurbjmašīna
Y 79A2X



Sešstūru triecienatslēga
Y 75A7X

VAI



Kvadrātveida triecienatslēga
EY 75A8X

2 X 3,0 AH



VAI

2 X 5,0 AH



| ART. NR. | APZĪMĒJUMS | | RRP*, € |
|------------|---|-------------|---------|
| EYC215LJ2G | 1 x EY74A2X urbjmašīna 1 x EY75A7X triecienskrūgriezis (ne atslēgas) | LJ (5,0 Ah) | 675,00 |
| EYC215PN2G | 1 x lādētājs / 2 x akumulatori 5,0 Ah vai 3,0 Ah 1 x T-Loc Systainer | PN (3,0 Ah) | 600,00 |
| EYC230LJ2G | 1 x EY74A2X urbjmašīna 1 x EY75A8X triecienatslēga ar kvadrātveida serdeni | LJ (5,0 Ah) | 675,00 |
| EYC230PN2G | 1 x lādētājs / 2 x akumulatori 5,0 Ah vai 3,0 Ah 1 x T-Loc Systainer | PN (3,0 Ah) | 600,00 |
| EYC225LJ2G | 1 x EY79A2X triecienurbjmašīna 1 x EY75A7X triecienskrūgriezis (ne atslēgas) | LJ (5,0 Ah) | 675,00 |
| EYC225PN2G | 1 x lādētājs / 2 x akumulatori 5,0 Ah vai 3,0 Ah 1 x T-Loc Systainer | PN (3,0 Ah) | 600,00 |

SKRŪVGRIEŽI

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|-------------|---------------|------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------|
| 3,6 V 1,5 Ah | EY 7410 LA2S <ul style="list-style-type: none"> 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks Svars tikai 0,5 kg (ar akumulatoru) ¼" sešstūru serdene Automātiska sajūga atslēgšanās, 21 pozīcija Elektroniska atslēgšanās un sajūga bloķēšanas vāks LED apgaismojums Iekļ. papildu akumulatora bloks | 235,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>3,6 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>1,5 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (pilns)</td><td>30 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>2 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>200 / 600</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Sajūga griezes moments</td><td>Apt. 0,3–2,9 Nm</td></tr> </table> | Spriegums | 3,6 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (pilns) | 30 min | Akumulators | 2 x EY 9L10 B | Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm |
| Spriegums | 3,6 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (pilns) | 30 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 2 x EY 9L10 B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 V 1,5 Ah | EY 7410 LA1C <ul style="list-style-type: none"> Kā EY7410LA2S Bez lādētāja un sajūga bloķēšanas vāka Iekļ. viens akumulatora bloks | 165,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>3,6 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>1,5 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>30 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>200 / 600</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Sajūga griezes moments</td><td>Apt. 0,3–2,9 Nm</td></tr> </table> | Spriegums | 3,6 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 30 min | Akumulators | 1 x EY 9L10 B | Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm |
| Spriegums | 3,6 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 30 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 1 x EY 9L10 B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 V 1,5 Ah | EY 7411 LA1S <ul style="list-style-type: none"> 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks Svars tikai 0,5 kg (ar akumulatoru) Skrūvju skaitīšanas funkcija ¼" sešstūru serdene Automātiska sajūga atslēgšanās, 21 pozīcija Elektroniska izslēgšana LED apgaismojums Iekļ. viens akumulatora bloks | 260,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>3,6 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>1,5 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (pilns)</td><td>30 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>200 / 600</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Sajūga griezes moments</td><td>Apt. 0,3–2,9 Nm</td></tr> </table> | Spriegums | 3,6 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (pilns) | 30 min | Akumulators | 1 x EY 9L10 B | Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm |
| Spriegums | 3,6 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (pilns) | 30 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 1 x EY 9L10 B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 V 1,5 Ah | EY 7411 LA1C <ul style="list-style-type: none"> Kā EY7411LA1S Bez lādētāja Iekļ. viens akumulatora bloks | 190,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>3,6 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>1,5 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (pilns)</td><td>30 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Apgr./min., bez slodzes (min./maks.)</td><td>200 / 600</td></tr> <tr><td>Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Sajūga griezes moments</td><td>Apt. 0,3–2,9 Nm</td></tr> </table> | Spriegums | 3,6 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (pilns) | 30 min | Akumulators | 1 x EY 9L10 B | Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm |
| Spriegums | 3,6 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (pilns) | 30 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 1 x EY 9L10 B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 0,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apgr./min., bez slodzes (min./maks.) | 200 / 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. griezes moments/sajūga pozīcijas | 4,4 Nm / 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sajūga griezes moments | Apt. 0,3–2,9 Nm | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BLĪVĒJUMA PISTOLES

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | RRP*, € | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------|---------------------------------------|----------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 14,4 V 4,2 Ah | EY 3641 LS1S <ul style="list-style-type: none"> Augstas veiktspējas 4,2 Ah litija-jonu akumulatora bloks Svars tikai 2,8 kg (ar akumulatoru) Patronām un foliju iepakojumiem līdz 600 ml Elektriska izstumšanas ātruma regulēšana Pilnīgi automātiska dekompresija Iekļ. viens akumulatora bloks | 540,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,8 kg</td></tr> <tr><td>Izstumšanas spiediens</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Akumulators | 1 x EY 9L45 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,8 kg | Izstumšanas spiediens | 4,410 N (450 kgf) |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 1 x EY 9L45 B | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,8 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Izstumšanas spiediens | 4,410 N (450 kgf) | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4 V | EY 3641 K <ul style="list-style-type: none"> Kā EY 3641 LS1S Plastmasas kastē, bez akumulatora un lādētāja Saderīgs ar šādiem akumulatoriem 14,4V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B | 355,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)</td><td>2,8 kg</td></tr> <tr><td>Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B) | 2,8 kg | Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B | 4,410 N (450 kgf) | | |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B) | 2,8 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B | 4,410 N (450 kgf) | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4 V 4,2 Ah | EY 3640 LS1S <ul style="list-style-type: none"> Augstas veiktspējas 4,2 Ah litija-jonu akumulatora bloks Svars tikai 2,65 kg (ar akumulatoru) 310 ml patronām Elektriska izstumšanas ātruma regulēšana Pilnīgi automātiska dekompresija Iekļ. viens akumulatora bloks | 520,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>4,2 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,65 kg</td></tr> <tr><td>Izstumšanas spiediens</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Akumulators | 1 x EY 9L45 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,65 kg | Izstumšanas spiediens | 4,410 N (450 kgf) |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 4,2 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 1 x EY 9L45 B | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,65 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Izstumšanas spiediens | 4,410 N (450 kgf) | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4 V | EY 3640 K <ul style="list-style-type: none"> Kā EY 3640 LS1S Plastmasas kastē, bez akumulatora un lādētāja Saderīgs ar šādiem akumulatoriem 14,4V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B | 345,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns)</td><td>50 / 60 min</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B)</td><td>2,65 kg</td></tr> <tr><td>Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B</td><td>4,410 N (450 kgf)</td></tr> </table> | Spriegums | 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B) | 2,65 kg | Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B | 4,410 N (450 kgf) | | |
| Spriegums | 14,4 V | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Atkarībā no akum. | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums ar EY 9L45 B (izmantojams/pilns) | 50 / 60 min | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru EY 9L45 B) | 2,65 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Izstumšanas spiediens ar EY 9L45 B | 4,410 N (450 kgf) | | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 V 1,5 Ah | EY 3610 LA1J <ul style="list-style-type: none"> 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks Svars tikai 2,15 kg (ar akumulatoru) Dubultais pagarinājuma statīvs nodrošina korpusa kompaktnumu Patronām un foliju iepakojumiem līdz 400 ml Elektriska izstumšanas ātruma regulēšana Pilnīgi automātiska dekompresija Iekļ. viens akumulatora bloks | 360,00 <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>3,6 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija)</td><td>1,5 Ah (litija-jonu)</td></tr> <tr><td>Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns)</td><td>15 / 30 min</td></tr> <tr><td>Akumulators</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Svars (ar akumulatoru)</td><td>2,15 kg</td></tr> <tr><td>Izstumšanas spiediens</td><td>2,450 N (250 kgf)</td></tr> </table> | Spriegums | 3,6 V | Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 15 / 30 min | Akumulators | 1 x EY 9L10 B | Svars (ar akumulatoru) | 2,15 kg | Izstumšanas spiediens | 2,450 N (250 kgf) |
| Spriegums | 3,6 V | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | 1,5 Ah (litija-jonu) | | | | | | | | | | | | | |
| Uzlādes ilgums (izmantojams/pilns) | 15 / 30 min | | | | | | | | | | | | | |
| Akumulators | 1 x EY 9L10 B | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (ar akumulatoru) | 2,15 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Izstumšanas spiediens | 2,450 N (250 kgf) | | | | | | | | | | | | | |

* RRP – rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas ar PVN (21%)

BLĪVĒJUMA PISTOLES – AKUMULATORU IETILPĪBA

| SPRIEGUMS | MODELIS | 14,4 V | | 3,6 V |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | EY 3640 LS1S** | EY 3641 LS1S** | EY 3610 LA1J*** |
| | Silikons | 380 | 380 | 50 |
| | Akrils | 410 | 410 | 50 |
| | Polietilēns | 190 | 190 | 30 |

Atkarībā no testa stāvokļa mērījumu rezultāti dažkārt atšķiras no lietošanas pamācībā norādītā. Tabulā norādītas vidējās darbības vērtības ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.

** Temperatūra 20°C, Ø 5 mm caurums, 310 ml patrona

*** Temperatūra 20°C, Ø 5 mm caurums, silikons: Sikaflex-M1 320ml patrona, akrils: Konishi 330ml patrona, polietilēns: Sikaflex-221 320ml patrona





PŪTĒJI, PUTEKĻSŪCĒJI, LUKTURI UN RADIO

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | RRP*, € | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------|--|------------------|
| 18 V / 14,4 V | EY 37A1 B | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Piemērots visiem 18/14,4V litija-jonu akumulatora blokiem Svars tikai 1,2 kg (bez akumulatora bloka) Maks. gaisa plūsmas ātrums 70 m/s Apt. 22 min lietošana ar EY 9L45 B (14,4 V) Maks. gaisa apjoms 3 m³ Divu veidu spriegums Bez akumulatora un lādētāja | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 / 14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr> <tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>1,2 kg</td></tr> <tr><td>Lietošanas laiks (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Apt. 15 / 22 min</td></tr> <tr><td>Maks. gaisa plūsmas ātrums (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Apt. 70 / 60 m/s</td></tr> <tr><td>Maks. gaisa apjoms (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Apt. 3/2,6 m³/min</td></tr> </table> | Spriegums | 18 / 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC | Atkarībā no akum. | Svars (bez akumulatora) | 1,2 kg | Lietošanas laiks (EY 9L51 B / EY 9L45 B) | Apt. 15 / 22 min | Maks. gaisa plūsmas ātrums (EY 9L51 B / EY 9L45 B) | Apt. 70 / 60 m/s | Maks. gaisa apjoms (EY 9L51 B / EY 9L45 B) | Apt. 3/2,6 m ³ /min | | | | |
| Spriegums | 18 / 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC | Atkarībā no akum. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (bez akumulatora) | 1,2 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lietošanas laiks (EY 9L51 B / EY 9L45 B) | Apt. 15 / 22 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. gaisa plūsmas ātrums (EY 9L51 B / EY 9L45 B) | Apt. 70 / 60 m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. gaisa apjoms (EY 9L51 B / EY 9L45 B) | Apt. 3/2,6 m ³ /min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAUNUMS 18 V / 14,4 V | EY 37A3 B | 165,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Piemērots visiem 18/14,4V litija-jonu akumulatora blokiem Svars tikai 0,89 kg (bez akumulatora bloka) Apt. 22 min lietošana ar EY 9L45 B (14,4 V) Maks. gaisa apjoms 3 m³ Divu veidu spriegums Bez akumulatora un lādētāja | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>18 / 14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr> <tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>0,89 kg</td></tr> <tr><td>Lietošanas laiks (EY 9L54 B / EY 9L53 B)</td><td>Apt. 30 / 18 min</td></tr> <tr><td>Putekļu tvertne</td><td>650 ml</td></tr> <tr><td>Maks. sūkšanas jauda (ar EY 9L54 B / EY 9L45 B)</td><td>45 / 27 W</td></tr> </table> | Spriegums | 18 / 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC | Atkarībā no akum. | Svars (bez akumulatora) | 0,89 kg | Lietošanas laiks (EY 9L54 B / EY 9L53 B) | Apt. 30 / 18 min | Putekļu tvertne | 650 ml | Maks. sūkšanas jauda (ar EY 9L54 B / EY 9L45 B) | 45 / 27 W | | | | |
| Spriegums | 18 / 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC | Atkarībā no akum. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (bez akumulatora) | 0,89 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lietošanas laiks (EY 9L54 B / EY 9L53 B) | Apt. 30 / 18 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Putekļu tvertne | 650 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maks. sūkšanas jauda (ar EY 9L54 B / EY 9L45 B) | 45 / 27 W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,6 V / 18 V / 14,4 V | EY 37C3 B | 130,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Piemērots 21,6/18/14,4V litija-jonu akumulatora blokiem Samazināts svars: tikai 0,6 kg (bez akumulatora bloka) 0 līdz 360 grādu regulēšana (17 pozīcijas) 1 500 lūmeni 3 000 lx (apt. 40 cm) Bez akumulatora un lādētāja | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>21,6 / 18 / 14,4 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>Atkarībā no akum.</td></tr> <tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>0,610 kg</td></tr> <tr><td>Elektriskā spuldze</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Spilgtums, lūmeni</td><td>apt. 1500 lm</td></tr> <tr><td>Spilgtums, luksī</td><td>apt. 3000 lx</td></tr> <tr><td>Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (sānu virsma)</td><td>apt. 02 h 30 min</td></tr> <tr><td>Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (visa virsma)</td><td>apt. 20 h 00 min</td></tr> </table> | Spriegums | 21,6 / 18 / 14,4 V | Akum. ietilpība pēc IEC | Atkarībā no akum. | Svars (bez akumulatora) | 0,610 kg | Elektriskā spuldze | LED | Spilgtums, lūmeni | apt. 1500 lm | Spilgtums, luksī | apt. 3000 lx | Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (sānu virsma) | apt. 02 h 30 min | Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (visa virsma) | apt. 20 h 00 min |
| Spriegums | 21,6 / 18 / 14,4 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC | Atkarībā no akum. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (bez akumulatora) | 0,610 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektriskā spuldze | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spilgtums, lūmeni | apt. 1500 lm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spilgtums, luksī | apt. 3000 lx | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (sānu virsma) | apt. 02 h 30 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lietošanas laiks ar EY 9L54 B (18 V) (visa virsma) | apt. 20 h 00 min | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,8 V 1,5 Ah | EY 3732 B | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 1,5 Ah litija-jonu akumulatora bloks Svars tikai 0,14 kg (ar akumulatoru) Apt. 4 h lietošana (ar EY 9L32 B) Spilgtums apt. 540 lx Bez akumulatora un lādētāja Pieejams tikai TWIN-KIT sērijas ietvaros | <table border="1"> <tr><td>Spriegums</td><td>10,8 V</td></tr> <tr><td>Akum. ietilpība pēc IEC</td><td>1,5 Ah</td></tr> <tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>0,14 kg</td></tr> <tr><td>Elektriskā spuldze</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Spilgtums</td><td>Apt. 540 lx</td></tr> <tr><td>Lietošanas laiks ar EY 9L32 B (10,8 V)</td><td>Apt. 4 h</td></tr> </table> | Spriegums | 10,8 V | Akum. ietilpība pēc IEC | 1,5 Ah | Svars (bez akumulatora) | 0,14 kg | Elektriskā spuldze | LED | Spilgtums | Apt. 540 lx | Lietošanas laiks ar EY 9L32 B (10,8 V) | Apt. 4 h | | | | |
| Spriegums | 10,8 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akum. ietilpība pēc IEC | 1,5 Ah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (bez akumulatora) | 0,14 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektriskā spuldze | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spilgtums | Apt. 540 lx | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lietošanas laiks ar EY 9L32 B (10,8 V) | Apt. 4 h | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 V / 14,4 V | EY 37A2 B | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Liela diametra skaļruņi, kas nodrošina skaidru un dinamisku skaņu Panasonic patentēta optimālā regulēšana Bluetooth* funkcija Dinamiskā izturība IP64 un ciets aizsargkorpus Skaņas vadības noregulējumi FM/AM ar 12 iestatījumiem Ērta LED apgaismojuma funkcija | <table border="1"> <tr><td>Barošana</td><td>Litija-jonu akumulators (14,4 – 18 V), maiņstrāvas adapteris</td></tr> <tr><td>Režīms</td><td>FM / AM / Bluetooth* / AUX-IN</td></tr> <tr><td>Svars (bez akumulatora)</td><td>4,0 kg</td></tr> <tr><td>Frekvenču diapazons</td><td>FM: 87.5–108MHz / AM: 522–1,629kHz</td></tr> <tr><td>Aizsardzība no putekļiem/ūdens</td><td>IP64 (izturīgs pret putekļiem un šļakatām) ar cietu aizsargkorpusu</td></tr> <tr><td>Darbības laiks (18/14,4 V)</td><td>4,2 Ah (LS tips): apt. 24 h / 2,0 Ah (LF tips): apt. 11 h</td></tr> <tr><td>Izmērs (G x A x P)</td><td>344 x 280 x 239 mm</td></tr> </table> | Barošana | Litija-jonu akumulators (14,4 – 18 V), maiņstrāvas adapteris | Režīms | FM / AM / Bluetooth* / AUX-IN | Svars (bez akumulatora) | 4,0 kg | Frekvenču diapazons | FM: 87.5–108MHz / AM: 522–1,629kHz | Aizsardzība no putekļiem/ūdens | IP64 (izturīgs pret putekļiem un šļakatām) ar cietu aizsargkorpusu | Darbības laiks (18/14,4 V) | 4,2 Ah (LS tips): apt. 24 h / 2,0 Ah (LF tips): apt. 11 h | Izmērs (G x A x P) | 344 x 280 x 239 mm | | |
| Barošana | Litija-jonu akumulators (14,4 – 18 V), maiņstrāvas adapteris | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režīms | FM / AM / Bluetooth* / AUX-IN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svars (bez akumulatora) | 4,0 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frekvenču diapazons | FM: 87.5–108MHz / AM: 522–1,629kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aizsardzība no putekļiem/ūdens | IP64 (izturīgs pret putekļiem un šļakatām) ar cietu aizsargkorpusu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības laiks (18/14,4 V) | 4,2 Ah (LS tips): apt. 24 h / 2,0 Ah (LF tips): apt. 11 h | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izmērs (G x A x P) | 344 x 280 x 239 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |












AKUMULATORI UN LĀDĒTĀJI

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | RRP*, € |
|--|---|---------------|
| 28,8 V 3,4 Ah  | EY 9L84 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 28,8 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 3,4 Ah (litija-jonu) | 255,00 |
| 21,6 V 4,2 Ah  | EY 9L62 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 21,6 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 4,2 Ah (litija-jonu) | 180,00 |
| 18 V 5,0 Ah  | EY 9L54 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 18 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 5,0 Ah (litija-jonu) | 120,00 |
| 18 V 3,0 Ah  | EY 9L53 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 18 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 3,0 Ah (litija-jonu) | 95,00 |
| 18 V 2,0 Ah  | EY 9L52 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 18 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,0 Ah (litija-jonu) | 80,00 |
| 14,4 V 4,2 Ah  | EY 9L45 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 14,4 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 4,2 Ah (litija-jonu) | 95,00 |
| 14,4 V 2,0 Ah  | EY 9L47 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 14,4 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,0 Ah (litija-jonu) | 65,00 |
| 10,8 V 1,5 Ah  | EY 9L32 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 10,8 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 1,5 Ah (litija-jonu) | 65,00 |
| 3,6 V 1,5 Ah  | EY 9L10 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 3,6 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 1,5 Ah (litija-jonu) | 47,00 |
| 15,6 V 2,8 Ah  | EY 9230 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 15,6 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda) | 145,00 |
| 12 V 2,8 Ah  | EY 9200 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 12 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda) | 125,00 |
| 7,2 V 2,8 Ah  | EY 9268 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 7,2 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda) | 85,00 |
| 2,4 V 2,8 Ah  | EY 9221 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Spriegums 2,4 V ■ Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) 2,8 Ah (nikelja-metālhidrīda) | 35,00 |

AKUMULATORI UN LĀDĒTĀJI

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | RRP*, € |
|---|--|---------------|
|  | EY 0L82 B <ul style="list-style-type: none"> 14,4 – 28,8 V ātrās uzlādes sistēma, iekļ. 14,4 V / 1,5 Ah visiem litija-jonu akumulatoriem | 95,00 |
|  | EY 0L32 B <ul style="list-style-type: none"> 10,8 V uzlādes sistēma, EY 9L32 B | 85,00 |
|  | EY 0L11 B <ul style="list-style-type: none"> 2,4 – 3,6 V ātrās uzlādes sistēma nikelja-metālhidrida un litija-jonu akumulatoriem (izņ. EY 9021 B) | 100,00 |
|  | EY 0110 B <ul style="list-style-type: none"> 7,2 – 24 V ātrās uzlādes sistēma visiem nikelja-kadmija un nikelja-metālhidrida akumulatoriem | 125,00 |

DISKI

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | RRP*, € |
|---|--|--------------|
|  | EY 9 PW 17 A <ul style="list-style-type: none"> 165 mm diametra cietsakausējuma disks kokam 48 zobi, paredzēts EY 3551 | 87,00 |
|  | EY 9 PW 13 C <ul style="list-style-type: none"> 135 mm diametra cietsakausējuma disks kokam 24 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542 | 78,00 |
|  | EY 9 PW 13 D <ul style="list-style-type: none"> 135 mm diametra cietsakausējuma disks kokam 48 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542 | 78,00 |
|  | EY 9 PP 13 B <ul style="list-style-type: none"> 135 mm diametra disks plastmasai 52 zobi, paredzēts EY 45A2 un EY 4542 | 78,00 |
|  | EY 9 PM 17 B <ul style="list-style-type: none"> 165 mm diametra disks metālam 56 zobi, paredzēts EY 3552 | 99,00 |
|  | EY 9 PM 17 A <ul style="list-style-type: none"> 165 mm diametra disks metālam 40 zobi, paredzēts EY 3552 | 90,00 |
|  | EY 9 PM 13 E <ul style="list-style-type: none"> 135 mm diametra disks metālam 30 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542 | 80,00 |
|  | EY 9 PM 13 F <ul style="list-style-type: none"> 135 mm diametra disks metālam 50 zobi, paredzēts EY 3503, EY 45A2 un EY 4542 | 87,00 |
|  | EY 9 PM 11 D <ul style="list-style-type: none"> 110 mm diametra disks metālam 40 zobi, paredzēts EY 3501 | 85,00 |
|  | EY 9 PM 11 C <ul style="list-style-type: none"> 110 mm diametra disks metālam 24 zobi, paredzēts EY 3501 | 78,00 |
|  | EY 9 PG 11 A <ul style="list-style-type: none"> 110 mm diametra dimanta disks Stiklam un flīzēm, paredzēts EY 3550 | 85,00 |

URBJPATRONAS UN CITI PIEDERUMI

| SPRIEGUMS (V), IETILPĪBA (AH) | MODELIS / ĪPAŠĪBAS | RRP*, € |
|---|---|---------------|
|  | EY 9 HX 412 E <ul style="list-style-type: none"> 13 mm patrona Paredzēta EY 7440 un Power Cosmo | 38,00 |
|  | EY 9 HX 413 E <ul style="list-style-type: none"> 13 mm patrona Paredzēta EY 74A2 / EY 79A2 | 38,00 |
|  | EY 9 HX 131 E <ul style="list-style-type: none"> Adapteris Paredzēts EY 6535, EY 7549, EY 7541, EY 75A2, EY 7547, EY 7551 | 30,00 |
|  | EY 9HX 400 E <ul style="list-style-type: none"> Putekļu atsūkšanas sistēma, saderīga ar EY 7881 0,9 kg, putekļu kastes ietilpība apt. 270 ml | 120,00 |
|  | EY 9 X 004 E <ul style="list-style-type: none"> Putekļu savākšanas cilindrs Paredzēts EY 6813 un EY 7880 | 25,00 |
|  | EY 9 X 005 E <ul style="list-style-type: none"> Putekļu savākšanas cilindrs Paredzēts EY 7840 un EY 78A1 | 25,00 |
|  | EY 9 X 008 E <ul style="list-style-type: none"> Folijas iepakojuma adapteris Paredzēts EY 3654 | 9,00 |
|  | EY 9 X 012 E <ul style="list-style-type: none"> Šjūtenes adapteris Paredzēts EY 4542 un EY45A2 | 15,00 |
|  | EY 9 X 013 E <ul style="list-style-type: none"> Plunžeris Paredzēts EY 3640 / EY 3641 / EY 3610 | 9,00 |
|  | EY 9 X 016 E <ul style="list-style-type: none"> Putekļu adapteris figūrzāģim Paredzēts EY 4550 | 9,00 |
|  | EY 9 X 017 E <ul style="list-style-type: none"> Patronas plunžeris Adapteris 3,6 V blīvējuma pistolei | 9,00 |
|  | SYSTAINER T-LOC 4DD / 4SAW / RH <ul style="list-style-type: none"> Grēdojama transportēšanas kaste ar ieliktni | 59,00 |
|  | SYSTAINER T-LOC 3 MIDI <ul style="list-style-type: none"> Grēdojama transportēšanas kaste ar ieliktni, paredzēta bezvadu zobenzāģim un bezvadu lentzāģim | 70,00 |
|  | SYSTAINER T-LOC 2 <ul style="list-style-type: none"> Grēdojama transportēšanas kaste ar ieliktni, paredzēta EY79A2/EY74A2/EY75A2/EY75A7/EY7552 u.c. | 35,00 |
|  | TOOL BS4A <ul style="list-style-type: none"> 25 uzgaļu komplekts Krāsaini uzgaļi, izgatavoti no augstvērtīga S2 tērauda | 22,00 |
|  | TOOL BS3A <ul style="list-style-type: none"> 71 uzgaļu komplekts Krāsaini uzgaļi, izgatavoti no augstvērtīga S2 tērauda | 36,00 |

PRODUKTU PĀRSKATS

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|---------------|
| 28,8 V | 21,6 V | | | | | | 18 V |
| EY 7881 PC2V / X SDS-PLUS perforators | EY 7460 LS2S Urbjmašina un skrūvgriezis | EY 7960 LS2S Triecienurbjmašina un skrūvgriezis | EY 7450 LJ2S / X Urbjmašina un skrūvgriezis | EY 7950 LJ2S / X Triecienurbjmašina un skrūvgriezis | EY 7552 LJ2S / X Triecienslēga | EY 4550 X Figūrziģis | |
| 18 V / 14,4 V | | | | | | | 14,4 V |
| EY 74A2 LJ2G / PN2G / X Urbjmašina un skrūvgriezis | EY 7451 PN2G Urbjmašina un skrūvgriezis | EY 75A7 LJ2G / PN2G / X Triecienslēga | EY 75A8 LJ2G / PN2G / X Triecienslēga | EY 79A2 LJ2G / PN2G / X Triecienurbjmašina un skrūvgriezis | EY 78A1 LJ2G / PN2G / X SDS-PLUS perforators | EY 45A1 LJ2G / X Zobenzāģis | |
| 18 V / 14,4 V | | | | | 14,4 V | | |
| EY 45A2 LJ2G / XM / XW Daudzfunkcionāls ripziģis | EY 46A2 LJ2G / X Leņķa slipmašina | EY 45A5 LJ2G / X / XT Lentziģis | EY 37A2 B Radio | EY 7443 LS2S / X Autom. urbjmašina un skrūvgriezis | EY 7441 LS2S / X Urbjmašina un skrūvgriezis | EY 7549 LS2S / X Daudzfunkcionāla triecienslēga | |
| 14,4 V | | | | | 21,6 V / 18 V / 14,4 V | | |
| EY 7940 LS2S / X Triecienurbjmašina un skrūvgriezis | EY 4541 LS1S / X Figūrziģis | EY 3640 LS1S / K Blivējuma pistole | EY 3641 LS1S / K Blivējuma pistole | EY 37A3 B Putekļsūcejs | EY 37C3 B Lukturis | TOOL BS4A / TOOL BS3A Uzgaļi | |
| 10,8 V | | 3,6 V | | | | | |
| EY 3732 B Lukturis | EY 7410 LA2S / LA1C Skrūvgriezis | EY 7411 LA1S / LA1C Skrūvgriezis | EY 3610 LA1J Blivējuma pistole | | | | |

MODEĻA NUMURS

Piemērs

EY 74 A2 LJ 2G

lekl. papildu 18 V
akumulatora bloku
5,0 Ah akumulators
14,4 / 18 V duāls
Urbjmašina un skrūvgriezis
ar litija jonu akumulatoru

Produkta veids

EY 0000 XX XX

EY 79 Triecienurbjmašina un skrūvgriezis
EY 78 SDS-plus perforators
EY 75 Triecienslēga un skrūvgriezis
EY 74 / EY 64 Urbjmašina un skrūvgriezis
EY 74 / EY 62 Skrūvgriezis
EY 46 Leņķa slipmašina
EY 45 Zāģis
EY 37 Lukturis
EY 36 / EY 36 Blivējuma pistole

Nikeļa-metālhidrīda akumulators
Litija-jonu akumulators

Spriegums

EY 0000 XX XX

A1 / A2 / A7 14,4/18 V duāls
C1 / C2 14,4/18/21,6 V
80 28,8 V
60 21,6 V
50 / 52 18 V
32 15,6 V (Ni-MH)
40 / 41 / 43 / 49 14,4 V
09 12 V
30 / 32 10,8 V (Li-ion)
54 7,2 V
10 / 11 3,6 V
20 2,4 V

Akumulatora tips

EY 0000 XX XX

LJ 5,0 Ah akumulators
LS 4,2 Ah akumulators
PC 3,4 Ah akumulators
PN 3,0 Ah akumulators
N 2,8 Ah akumulators
LF 2,0 Ah akumulators
LA 1,5 Ah akumulators
B Bez akumulatora un lādētāja
X Bez akumulatora un lādētāja

Piegāde

EY 0000 XX XX

2S / 2C lekl. papildu akumulatora bloks
2G lekl. papildu 18 V akumulatora bloks
2F lekl. papildu 14,4 V akumulatora bloks
2L lekl. papildu 10,8 V/1,5 Ah akumulatora bloks un lukturis
1J / 1S / 1C lekl. viens akumulatora bloks
Q lekl. lādētājs
W lekl. papildu akumulatora bloks (Ni-MH)
K Plastmasas kastē, bez akumulatora un lādētāja
M cietsakausējuma disks metālam
W lekl. papildu akumulatora bloks (Li-ion)

PANASONIC ELEKTROINSTRUMENTI

Jau gandrīz 40 gadus Panasonic ir vadošais augstas kvalitātes elektroinstrumentu un akumulatoru komplektu ražotājs, kas piedāvā ar plašu iespēju klāstu jūsu ikdienas darbu atvieglošanai.

3 GADU GARANTIJA – VIENKĀRŠA REĢISTRĀCIJA!

Panasonic profesionālie elektroinstrumenti, litija-jonu akumulatori un lādētāji atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām, un tagad mēs varam piedāvāt arī pagarināto garantiju. Tā ietver **3 gadu garantiju litija-jonu instrumentiem** un **2 gadu garantiju litija-jonu akumulatoriem un lādētājiem**. Šis pakalpojums ir bez maksas: vienkārši reģistrējiet savus instrumentus tiešsaistē 30 dienu laikā pēc iegādes. Ieskenējiet QR kodu vai apmeklējiet www.panasonic-powertools.eu/pt/registration.htm, lai reģistrētu savu produktu Panasonic 3 gadu garantijai. Tiek piemēroti noteikumi un nosacījumi.



 www.panasonic-powertools.eu/pt/registration.htm

"RIKON AC" SIA

Panasonic Power TOOLS oficiālais izplatītājs un
sertificēts servisa centrs Latvijā un Lietuvā
Straupes ielā 3, Rīgā, LV-1073, Latvija

Tālrunis : +371 67 310 975

Veikala e-pasts: info@panasonictools.lv

Vairumtirdzniecības e-pasts : partneri@panasonictools.lv

Servisa e-pasts : serviss@panasonictools.lv

www.panasonictools.lv

DĪLERA ZĪMOGS

Panasonic®

Panasonic Power Tools

Panasonic Electric Works Europe AG
Robert Koch Strasse 100
85521 Ottobrunn

Panasonic Electric Works Europe AG

Lai veiktu uzlabojumus, produktu dizains un
specifikācija tiek pastāvīgi mainīta. Kaut arī katalogs
ir rūpīgi sagatavots, dažas izmaiņas var nebūt
norādītas un tikušas ieviestas pēc publicēšanas. Sīkākai
informācija, lūdzu, sazinieties ar savu Panasonic dīleri.
Panasonic Electric Works Europe AG neuzņemas
atbildību par jebkādam kļūdām vai izlaidumiem.

© 2019 Panasonic Electric Works Europe AG

www.panasonic-powertools.eu